

Outdoor Woodcleaner

Intensieve reiniger op basis van oxaalzuur om verweerd hout zijn oorspronkelijke kleur terug te geven



Gebruiksaanwijzing

Toepassing: hardhout dat door langdurige blootstelling aan het weer vergrijsd, kan met DevoNatural Outdoor Woodcleaner worden opgeknapt. Het hardhout krijgt zijn oorspronkelijke kleur terug. Ideaal voor de jaarlijkse reiniging van hardhouten terrasvloeren, tuinmeubelen, enz.

- Brengt uw hardhouten terrasvloeren, tuinmeubelen, enz. terug tot leven. Haalt de vergrijsing uit het hout;
- Sterke werking, op basis van oxaalzuur.

Vorbereiding ondergrond: de ondergrond moet droog en vrij van stof en grofvuil zijn. Bij extreme vergrijsing het hout steeds eerst licht opschuren.

Vorbereiding product: goed schudden voor gebruik. Meng voor normaal gebruik 0,5 L DevoNatural Outdoor Woodcleaner met 10 L water. Voor zware vergrijsing meng 1 L DevoNatural Outdoor Woodcleaner op 10 L water. Niet onverdund gebruiken!

Aanbrengen: het mengsel aanbrengen en het voorwerp met een schuur spons of een schrobber bewerken. Grote oppervlakten eventueel bewerken met rotatieve machine. Product steeds goed inwrijven/schrobben en afspoelen met zuiver, helder water. Indien nodig de behandeling herhalen. Laat het hout volledig uitdrogen alvorens opnieuw te behandelen. Zo nodig omliggende en onderliggende oppervlakken afdekken!

Droogtijd: 8 – 24u, afhankelijk van de densiteit van het hout, gebruikte hoeveelheid product, behandelingsduur, e.a. externe factoren.

Afwerking: afwerking kan na volledige droging (min. 24 uren) met DevoNatural High Solid Oil.

Verwerkingstemperatuur: niet verwerken bij temperaturen onder de 5 °C.

Verbruik: voor vloeren: 20 – 50 m²/L, afhankelijk van de vervuilingsgraad.

Reiniging gereedschap: water.

Houdbaarheid: in goed gesloten verpakking minimaal 2 jaar. Vorstvrij bewaren.

Afval: onbruikbare restanten beschouwen als chemisch afval en opruimen volgens de plaatselijke overheidsvoorschriften.

Opgelet: gebruik steeds geschikte handschoenen.

Outdoor Woodcleaner

Technische eigenschappen

Beschrijving (type):	Intensieve houtreiniger voor renovatie van vergrijsd en verveerd hardhout
Basis:	Bevat oxaalzuur.
Karakteristieke eigenschappen:	Lage pH, waterdun.
Verwerking:	
Ondergrond:	Moet schoon, droog en vetvrij zijn. Bij extreme vergrijzing het hout eerst licht opschuren.
Materiaaltemperatuur:	10 - 25 °C.
Luchtvochtigheid:	40 - 70%
Materiaalvochtigheid:	N.v.t.
Vorbereiding product:	Goed schudden voor gebruik en 1/10 tot 1/20 verdunnen met water.
Potlife:	N.v.t.
Te verwerken door middel van:	Schuursponsje of schrobmachine.
Te verdunnen/te reinigen met:	Water.
Verbruik/uitstrijkvermogen:	Voor vloeren : 20 - 50 m ² /L afhankelijk van de vervuilingsgraad.
Laagdikte:	N.v.t.
Afwerking:	Na ca 8 uur met DevoNatural High Solid Oil.
Fysische en chemische eigenschappen:	
Kleur(en):	Kleurloos.
Reuk :	Reukloos.
Consistentie:	Vloeibaar.
Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20°:	30 - 45 sec
Soortelijk gewicht 20 °C/dichtheid:	1,00 - 1,01 kg/L
Vaste stoffen in gewicht:	9%
VOC-gehalte:	0%
Droging bij 20 °C/65% RV:	8 - 24u, afhankelijk van de densiteit van het hout, gebruikte hoeveelheid product, behandelingsduur, e.a. externe factoren.
Volledige uitharding:	N.v.t.
Glans (H.60°):	N.v.t.
pH 20 °C:	0,7
Oplosbaar in water 20 °C:	Ja
Dampspanning/20 °C, mBar:	
Vlampunt:	N.v.t.
Zelfontbranding bij:	N.v.t.
Afschuifsterkte:	N.v.t.
Houdbaarheid:	Vorstvrij bewaren. Minimaal 24 maanden in gesloten verpakking.
Veiligheid:	
	Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Ecologische informatie:	
Biologisch afbreekbaar:	Ja
Verwijdering:	Afval verwerken volgens plaatselijke overheidsinstructies.
Levering/vervoer:	
Verpakking(en):	1 L
© Devomat Industries NV - rev. 2018-03-13a	Opmerking: Deze gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Daar de wijze van toepassing door ons niet kan worden beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.