



Gluestrip

Voor het losweken van verlijmd vasttapijt, oplossen en verwijderen van lijmen, tapijt en PVC-restanten.



Toepassing: Devo Gluestrip is een gebruiksklare vloeistof voor het oplossen en verwijderen van lijmen, tapijt- en pvc restanten op houten vloeren, chape/cement-dekvloeren, beton, steen, tegels, enz.

- Verwijdert moeiteloos vast tapijt en lijmresten;
- Veilige werking.

Technische nota: Kan reageren met non-ferro metalen.

Raadpleeg ook de technische fiche van Devo Gluestrip. De gebruiker dient vóór gebruik en op eigen risico uit te testen of het product geschikt is voor de betreffende vloer!

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond: indien mogelijk, tapijt verwijderen door het in repen van ca. 50 cm te snijden en los te trekken. Stof en vuil van de ondergrond verwijderen.

Vorbereiding product: het product is klaar voor gebruik.

Aanbrengen: bij voorkeur aan te brengen met een gijter. Gelijktijdig en royaal aanbrengen. Laat het product 20 minuten tot 1 uur inwerken. Vervolgens de losgeweeke brij met een vloerschapper verwijderen. Voor dikkere lagen lijm, de behandeling herhalen. Moeilijk te verwijderen tapijt kan ook worden ingeweekt met Devo Gluestrip, om het lostrekken te vergemakkelijken. Draag handschoenen. Wacht tot de vloer droog is. Daarna eventueel de overige resten verwijderen met rotatieve machine en schuurschijf P24 of P40.

Verwerkingstemperatuur: 15 – 20 °C

Verbruik: 3 - 6 m²/L. Sterk afhankelijk van de te verwijderen laagdikte, het soort materiaal en de ondergrond.

Reiniging gereedschap: met water.

Houdbaarheid: onbeperkt in originele gesloten verpakking. Vorstvrij bewaren.

Gluestrip

Technische eigenschappen

Beschrijving (type):

Lijm, tapijt- en PVC-restanten verwijderaar

Basis:

Mengsel van tensiden, sequestreermiddelen, bevochtigers, Kaliumhydroxide en gedemineraliseerd water.

Karakteristieke eigenschappen:

Devo Gluestrip is een sterk alkalische reiniger die bepaalde (tapijt-)lijmen oplost. Kan reageren met non-ferro metalen.

Verwerking:

Ondergrond:

verwijderd de meeste soorten verf en sierpleister van bijna alle oppervlakten, zoals beton, natuursteen en andere minerale oppervlakten, hout, metaal inclusief licht metalen en koper.

Materiaaltemperatuur:

15 - 20 °C.

Luchtvochtigheid:

N.v.t.

Materiaalvochtigheid:

N.v.t.

Vorbereiding product:

Klaar voor gebruik.

Pot life:

N.v.t.

Te verwerken door middel van:

Met een gieter.

Te verdunnen/te reinigen met:

water

Verbruik/uitstrijkvermogen:

3 - 6 m²/L. Sterk afhankelijk van de te verwijderen laagdikte, het soort materiaal en de ondergrond.

Laagdikte:

Royaal aanbrengen.

Afwerking:

Het oppervlak na behandeling en droging steeds voldoende schuren alvorens verder af te werken.

Fysische en chemische eigenschappen:

Kleur(en):

Blauw.

Reuk :

Geen.

Consistentie:

Vloeibaar.

Viscositeit:

4 mPa.s

Soortelijk gewicht 20 °C/dichtheid:

1,04 kg/L

Vaste stoffen in gewicht en/of volume:

-

VOC-gehalte:

0 %

Droging bij 20 °C/65% RV:

-

Volledige uitharding:

N.v.t.

Glans (H.60°):

N.v.t.

pH 20 °C:

13,2

Oplosbaar:

Volledig oplosbaar in water.

Dampspanning/20 °C, mBar:

-

Vlampunt:

N.v.t.

Zelfontbranding bij:

N.v.t.

Afschuifsterkte:

N.v.t.

Houdbaarheid:

onbeperkt in gesloten verpakking, vorstvrij bewaren.

Veiligheid:



Waarschuwing: Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Na het werken met dit product handen grondig wassen. beschermende handschoenen, oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Specifieke behandeling vereist (zie gebruiksaanwijzing). Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Ecologische informatie:

Biologisch afbreekbaar:

Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange termijn geen negatieve invloed op het milieu. De oppervlakte-actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

Verwijdering:

Het product mag geloosd worden in de aangegeven gebruikconcentraties mits neutralisatie heeft plaatsgevonden. Eventuele beperkende maatregelen van de plaatselijke overheid dienen steeds nageleefd te worden. Het gebruikte product inclusief afgestript materiaal dient op de juiste wijze afgevoerd te worden volgens de plaatselijke regels.

Levering/vervoer:

Verpakking(en):

2,5 L

© Devomat Industries NV - rev. 2022-02-10a

Opmerking: deze gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Daar de wijze van toepassing door ons niet kan worden beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.