

Gluestrip

Pour décoller le tapis-plain, dissoudre et éliminer les colles, le tapis et les résidus de PVC.







Application : Devo Gluestrip est un liquide prêt à l'emploi permettant de dissoudre et d'éliminer les colles, le tapis et les résidus de PVC sur les planchers en bois, les chapes (de ciment), le béton, la pierre, le carrelage, etc.

- Le produit élimine sans difficultés le tapis-plain et les résidus de colle.
- Mise en œuvre sécurisée.

Note technique : Le produit peut réagir avec les métaux non ferreux.

Nous vous invitons également à consulter la fiche technique de Devo Gluestrip. Au préalable, l'utilisateur est tenu de tester à ses propres risques si le produit convient pour le support concerné!

Mode d'emploi

Préparation du support : si possible, ôter le tapis en le découpant et en le détachant par bandes d'environ 50 cm. Débarrasser le support de la poussière et des salissures.

Préparation du produit : le produit est prêt à l'emploi.

Application : verser de préférence avec un arrosoir. Appliquer uniformément et abondamment. Laisser agir le produit de 20 minutes à 1 heure. Éliminer ensuite la pâte ainsi décollée avec un grattoir de sol. Pour les couches de colle plus épaisses, répéter l'opération. On pourra également faciliter le décollement de tapis-plains difficiles à éliminer en les imbibant de Devo Gluestrip. Porter des gants de protection. Attendre jusqu'à ce que le plancher soit sec. Éliminer ensuite les autres résidus éventuels à la machine rotative équipée d'un disque de ponçage P24 ou P40.

Température de mise en œuvre : de 15 à 20° C.

Consommation : 3 - 6 m²/litre. Dépend fortement de l'épaisseur de couche à éliminer, du type de matériau et du support.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Durée de conservation : illimitée dans l'emballage d'origine fermé. Conserver à l'abri du gel.



Gluestrip

Propriétés techniques

Description (type): Produit pour l'élimination de la colle, du tapis-plain et des résidus de PVC.

Base : Mélange de tensioactifs, d'agents séquestrants, d'humidifiants, d'hydroxyde de potassium et d'eau

Devo Gluestrip est un puissant nettoyant alcalin capable de dissoudre certaines colles (pour tapis-plain). Le Propriétés caractéristiques :

produit peut réagir avec les métaux non ferreux.

Mise en œuvre :

élimine la plupart des types de peintures et d'enduits décoratifs sur pratiquement toutes les surfaces, Support:

comme le béton, la pierre naturelle et les autres surfaces minérales, le bois, le métal, y compris les métaux

Température du matériau : 15 - 20°C Humidité atmosphérique : Non applicable. Humidité du matériau : Non applicable. Préparation du produit : Prêt à l'emploi. Pot life: Non applicable. Mise en œuvre : à l'aide d'un arrosoir.

Diluant/Nettoyant:

Consommation/pouvoir couvrant : 3 - 6 m²/litre. Dépend fortement de l'épaisseur de couche à éliminer, du type de matériau et du support.

Épaisseur de couche : Appliquer abondamment.

Finition: Après traitement et séchage, procéder toujours à un ponçage suffisant de la surface avant de passer à la

finition.

Propriétés physiques et chimiques :

Teinte(s): Bleu. Odeur: Aucune. Consistance: Liquide. 4 mPa.s Viscosité: Poids spécifique 20 °C/densité: 1,04 kg/litre

Matières solides en poids et/ou volume :

Teneur en COV: 0 % Séchage à 20 °C/65 % HR:

Durcissement complet: Non applicable. Brillant (H. 60°): Non applicable. 13.2

pH à 20 °C:

Solubilité: Totalement soluble dans l'eau.

Pression de vapeur/20 °C, mBar :

Point-éclair : Non applicable. Auto-inflammation à : Non applicable. Résistance au cisaillement : Non applicable.

Durée de conservation : Illimitée dans l'emballage fermé, conserver à l'abri du gel.

Sécurité :



Attention: provoque des irritations cutanées. Provoque de graves irritations oculaires. Après avoir utilisé ce produit, bien se layer les mains. Porter des gants de protection et une protection oculaire. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : se laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes ; enlever les lentilles de contact, si possible ; continuer à rincer. Un traitement spécifique est requis (voir le mode d'emploi). En cas d'irritations cutanées : consulter un médecin. En cas d'irritations oculaires persistantes : consulter un médecin. Enlever le vêtement souillé et le laver avant de l'utiliser de nouveau. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de prise d'un avis médical, garder l'emballage ou l'étiquette à disposition. La fiche d'informations de sécurité est disponible sur demande.

Informations écologiques :

Biodégradable : Le produit n'est pas considéré comme nocif pour les organismes aquatiques et ne présente pas d'influence néfaste à long terme sur l'environnement. Le(s) tensioactif(s) de cette préparation est/sont conformes aux

critères de biodégradabilité tels que fixés au règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Ce produit peut être déversé dans les concentrations d'utilisation indiquées, moyennant neutralisation. Il convient toujours de respecter les éventuelles mesures restrictives des pouvoirs publics locaux. Le produit utilisé, y compris le matériau ouvert doit être évacué comme il se doit, conformément aux règles locales.

Livraison/Transport:

Élimination :

Conditionnement(s): 2.5 litres

© Devomat Industries NV - rev. 2022-02-10a

Remarque : Ces données sont basées sur de longues années d'expérience et de recherche. Comme nous ne pouvons pas influencer le mode d'application, aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base de ces informations.