



Easy Colour

Lasure végétale en phase aqueuse pour parquets et planchers en bois. Easy Colour est facile à appliquer et compatible avec tous les produits de finition DevoNatural.



Applications : DevoNatural Easy Colour est recommandé particulièrement pour la teinture aisée et contemporaine de tous types de parquets et planchers en bois, de meubles, de portes intérieures, etc. Convient uniquement pour une utilisation intérieure.

- Pas de raccord ;
- Mise en œuvre facile ;
- Compatible avec toute la gamme DevoNatural, qu'il s'agisse des produits High Solid Oil, Wax ou de n'importe quel vernis DevoNatural ;
- Séchage rapide ;
- Vaste gamme chromatique ;
- « Bio-based » : produit à base végétale
- Pénètre bien dans le bois
- Le pigment coloré ne se délave pas en cas d'utilisation de laques en phase aqueuse.
- Viscosité plus élevée pour une application facile en finition industrielle.

Mode d'emploi

Préparation du support :

Bois traité ou sali : Au besoin, décaper, poncer et/ou bien nettoyer pour ouvrir les pores.

Bois neuf ou nettoyé : Ponçage fin et lisse. Dans les deux cas, le support doit être propre et dégraissé.

Préparation du produit : Bien agiter avant l'utilisation, mélanger régulièrement le produit pendant sa mise en œuvre.

Application : à la brosse, à l'aide d'un chiffon en coton ou d'une monobrosse équipée de pads épais blancs ou beiges. Appliquer suffisamment de produit de sorte que le bois soit saturé. Laisser agir quelques minutes. Eliminer immédiatement l'excédent de produit au moyen de chiffons en coton non pelucheux ou polir à la machine rotative équipée de pads épais blancs ou beiges. En cas de parquets, appliquer de préférence au rouleau à vernir par bandes de 60 à 80 cm. Procéder immédiatement au polissage des bandes à la machine rotative équipée d'un épais pads blanc en utilisant suffisamment de produit. Essuyer immédiatement avec un chiffon propre en coton non pelucheux et polir avec la machine rotative et un pad blanc épais. Bien polir les bandes avec assez de produit. Au besoin, polir encore une fois l'ensemble du sol au moyen d'un pads épais blanc, de sorte à éliminer parfaitement l'excédent de produit. Si on le souhaite, on peut appliquer une deuxième couche après 2 heures pour obtenir une teinte plus prononcée. Jusqu'à 2 heures après séchage complet du produit, il est possible de retoucher des différences de teintes en pulvérisant un peu d'eau et en essuyant avec un chiffon ou un coussin blanc. Évitez la chaleur excessive ou le soleil sur le plancher pendant l'application.

Durée de séchage : 2 heures.

Finition : après 4 heures de séchage, appliquer la 1^e couche de finition DevoNatural sans poncer

Praticable : en fonction de la finition. Voir la fiche de produit DevoNatural concernée.

Température de mise en œuvre : ne pas mettre en œuvre à des températures inférieures à 12 °C.

Consommation : de 10 à 15 m²/litre.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Conservation : 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert. Conserver à l'abri du gel.

Élimination des déchets : considérer les résidus de produit inutilisables comme des déchets chimiques et les évacuer conformément aux prescriptions publiques locales.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/f) : 150 g/l (2007)/130 g/l (2010). Ce produit contient max. 3 g/l COV.

Attention : Avant l'utilisation, prière de bien agiter le produit et de contrôler la couleur ! Toujours effectuer un essai de couleur sur le sol à traiter.

Easy Colour

Propriétés techniques

Description (type) :	Lasure végétale en phase aqueuse pour parquets et planchers en bois
Base :	Combinaison de liants végétaux.
Propriétés caractéristiques :	Lasure d'imprégnation, inodore, en phase aqueuse.
Mise en œuvre :	
Support :	Le support doit être sec, propre et exempt de graisse.
Température du matériau :	10 – 35 °C
Humidité de l'air :	40 - 70 %.
Humidité du matériau :	En fonction de l'essence de bois, en stabilité avec l'humidité de l'air. Chêne : de 9 à 11 % à 60 % d'HR.
Préparation du produit :	Produit prêt à l'emploi après avoir été bien agité.
Pot life :	Pas applicable.
Mise en œuvre :	À la brosse ou au rouleau. Frottez au moyen d'un chiffon non pelucheux ou d'une monobrosse équipée de pads épais blancs.
Diluant/Nettoyant :	Eau.
Consommation/pouvoir couvrant :	10 – 15m ² /litre par couche.
Épaisseur de couche :	Pas applicable (produit d'imprégnation).
Finition :	DevoNatural High Solid Oil, Hardwax Oil, Solid Wax, Finish, Transit ou Passage
Propriétés physiques et chimiques :	
Teinte(s) :	Vaste gamme chromatique, également teinte sur mesure.
Odeur :	Peu ou pas.
Consistance :	Liquide.
Viscosité dynamique ou cinématique à 20 °C :	55 – 65 sec 2 DIN53211.
Poids spécifique 20 °C/densité :	1,01 – 1,06 kg/l – méthode : DIN 53217.
Matières solides en poids :	10 – 15 % - méthode : calcul.
Teneur en COV :	2,9 g/L – méthode : calcul.
Séchage à 20 °C/65 % HR :	Sec hors poussière après env. 2 heures. Application de la 2 ^e couche : après env. 2 heures. Application de la couche de finition : après env. 4 heures.
Durcissement complet :	Pas applicable.
Brillant (H. 60°) :	Pas applicable.
pH à 20 °C :	8 - 9
Soluble dans l'eau à 20 °C :	Oui.
Pression de vapeur/20 °C, mBar :	Pas applicable.
Point-éclair :	Pas applicable.
Auto-inflammation à :	Pas applicable.
Résistance au cisaillement :	Pas applicable.
Délai de conservation :	À l'abri du gel, dans un emballage bien fermé : minimum 12 mois
Sécurité :	Attention: Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations écologiques :	
Biodégradable :	Le produit n'est pas classé comme nocif pour l'environnement.
Élimination :	Considérer les résidus de produit comme des déchets chimiques et les traiter conformément aux prescriptions publiques locales en vigueur.
Livraison/Transport :	
Conditionnement(s) :	100 ml et 1 litre.